

Balances de table KERN ECE · ECB



Simple, mobile et économique

Caractéristiques

- **Grande mobilité:** grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et plate et à un faible poids, adapté à une utilisation en plusieurs lieux
- **Construction particulièrement plate**
- **Affichage très rapide:** valeurs de pesée stables en 2 s
- **Utilisation aisée et pratique à 2 touches**
- **Programme d'ajustage externe CAL,** poids de contrôle contre prix supplémentaire

Caractéristiques techniques

- Dimensions totales LxPxH 320x300x60 mm
- Fonctionnement avec piles possible, 6 x 1.5 V AA non incluses, durée de service jusqu'à 100 h. Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
- Température ambiante tolérée 5°C / 35°C

ECB:

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
- Dimensions plateau (inox) LxP 320x260 mm
- Poids net env. 1,7 kg

ECE:

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
- Dimensions plateau (plastique) LxP 320x260 mm
- Poids net env. 1,5 kg

Options

- **Fonctionnement avec accu interne,** durée de service jusqu'à 30 h, temps de chargement env. 10 h. Fonction AUTO-OFF pour ménager l'accu, KERN PCB-A01
- **Fonctionnement avec accu externe,** durée de service jusqu'à 270 h, temps de chargement env. 10 h, KERN KS-A01

EN SÉRIE



OPTION



EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Reproductibilité g	Linéarité g	Option Cert. d'étalonnage DKD	
					DKD KERN	
ECE 10K5	10	5	5	± 10	963-128	
ECE 20K10	20	10	10	± 20	963-128	
ECE 50K20	50	20	20	± 400	963-128	
ECB 10K5	10	5	5	± 10	963-128	
ECB 20K10	20	10	10	± 20	963-128	
ECB 50K20	50	20	20	± 400	963-128	

Portées agrandies

 Programme d'ajustage interne: règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé.	 Programme d'ajustage externe (CAL): pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.	 Unités de mesure: convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Voir modèle de la balance.
 Fonctionnement avec accu: Ensemble rechargeable.	 Prise d'alimentation: Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz pour F. Sur demande, également en standard GB, AUS ou USA.	 Adaptateur: 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.
 Fonctionnement avec pile: Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.	 Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids.	 Protection contre la poussière et les projections d'eau – IPxx: Le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.
 Interface de données: Le type d'interface est indiqué par le pictogramme.	 Protocole selon GLP/ISO de données de pesage avec date, heure et n° d'ident., uniquement avec les imprimantes KERN.	 Tare: Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p.ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.
 Fonction Dynamic Weighing: filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.	 Inox: La balance est protégée contre la corrosion.	 Garantie: La durée de garantie est indiquée par le pictogramme.
 Formule: mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage, et des différents composants d'un mélange (total net).	 Pesage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance.	 Homologation possible: La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme.
 Détermination du pourcentage: Constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %).	 Pesage avec zone de tolérance: les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour dosage et triage.	 Étalonnage DKD possible: La durée de la mise à disposition de l'étalonnage DKD est indiquée par le pictogramme.
 Expédition de colis par service de messagerie rapide.	 Expédition de palettes par transporteur.	 [DMS] Pour plus de détails sur les principes de pesée, voir le glossaire.

La précision est notre affaire

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose l'ensemble de poids de contrôle correspondant à votre balance, comprenant le poids de contrôle, un étui et le certificat d'étalonnage DKD, preuve de sa justesse. La meilleure condition préalable pour un étalonnage correct de la balance.

Le programme complet des poids de contrôle KERN vous propose des poids de contrôle dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 avec des valeurs de poids comprises entre 1 mg et 2000 kg.

Le laboratoire d'étalonnage KERN DKD pour les balances électroniques et les poids de contrôle possède l'accréditation DKD depuis 1994 et fait aujourd'hui partie des laboratoires d'étalonnage DKD les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les balances, les poids de contrôle et les dynamomètres. (DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst).

Votre revendeur spécialisé KERN:

Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les étalonnages DKD des balances, des poids de contrôle et des dynamomètres.

Volume des prestations:

- Etalonnage DKD des balances avec une charge maximale de 6000 kg
- Etalonnage DKD des poids dans la plage 1 mg – 500 kg
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Etalonnage des dynamomètres.
- Certificats d'étalonnage DKD dans les langues D, GB, F, I, E, NL, PL

Des questions à propos de votre balance, le poids de contrôle correspondant ou le service d'étalonnage ? Votre revendeur spécialisé KERN vous renseignent volontiers.

KERN – Professional measuring. Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne.



German Excellence Group
Member