# Série SD

## Pèse colis

Les modèles de 75 kg et 200 kg sont disponibles avec une grande plate-forme

## *OHAUS SD. Le pèse colis portable et robuste avec le rapport qualité/prix de OHAUS*

La série SD de Ohaus est spécialement conçue pour être pratique et économique dans un usage au quotidien. Idéale pour le courrier, la réception et l'expédition, et plus généralement pour les besoins de pesage industriel et commercial, la série SD dispose d'un robuste plateau en acier larmé peint ( pour les petits modèles) ou d'un plateau en acier inox (pour les modèles L) et d'un indicateur à 2 touches tactiles pouvant travailler sur piles. Elle s'installe très facilement. La série SD est une solution efficace pour vos divers besoins de pesage, quand et où vous en avez besoin.

### *Caractéristiques standard :*

- Capacité : 35kg, 75kg, et 200kg
- 2 tailles de plateau : 316x280mm et 520x400mm (modèles L)
- Résolution : de 20g à 100g selon les modèles
- Résolution maximum à l'affichage : 1 :1500 à 1 :2000
- Indicateur en ABS renforcé
- Support sur table ou mural inclus
- Câble de liaison extensible
- Plateau en acier larmé peint pour les petits modèles
- Plateau en acier inox pour les modèles L
- Affichage LCD très rapide en kg ou lb
- Juste 2 touches tactiles
- Alimentation par bloc secteur ou par piles avec extinction automatique pour une autonomie de 360 heures
- Calibrage en kg ou lb
- Facile à transporter dans son carton de transport (sauf modèles L)

# Série SD *pèse colis*

| Modèle | SD35 | SD75 | SD200 | SD75L | SD200L |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité et résolution | 35kg x 0,02kg | 75kg x 0,05kg | 200kg x 0,1kg | 75kg x 0,05kg | 200kg x 0,1kg |
| Résolution maximum | 1 :1750 | 1 :1500 | 1 :2000 | 1 : 1750 | 1 :2000 |
| Dimensions du plateau | 316 x 280 x 45 mm | | | 520 x 400 x 75 mm | |
| Construction | Boîtier et supports en ABS<br>Châssis acier peint et plateau acier larmé | | | Boîtier et supports en ABS<br>Châssis acier peint et plateau acier inoxydable lisse,<br>Pieds caoutchoutés réglables | |
| Unités de pesage | kg/lb | | | | |
| Applications | pesage uniquement, pesée dynamique/maintien de l'affichage | | | | |
| Répétabilité (écart type) | 1d | | | | |
| Linéarité | +/- 1d | | | | |
| Affichage | 1 LCD de 20mm, 4 chiffres 7 segments | | | | |
| Indications d'affichage | Stabilité, Zéro, Brut, Tare, état batterie, Unité | | | | |
| Clavier | 2 touches à effet tactile :<br>[ON/OF Zero] [UNITS/Cal] | | | | |
| Temps de stabilisation | 3 secondes | | | | |
| Température d'utilisation | 5° à 40°C | | | | |
| Humidité | ≤ 80% d'humidité relative sans condensation | | | | |
| Alimentation | Adaptateur 9 V DC , 3 piles alkalines type C (non fournies) | | | | |
| Durée d'utilisation | 360 heures en usage continu, | | | | |
| Extinction auto | Après 4 minutes sans travailler ( en utilisation sur piles seulement) | | | | |
| Capacité de surcharge | 150% de la capacité | | | | |
| Dimensions de l'indicateur | 210 x 91 x 39 mm | | | | |
| Dimensions du plateau | 316 x 280 x 45 mm | | | 520 x 400 x 75 mm | |
| Dimensions de l'emballage | 440 x 100 x 465 mm | | | 600 x 480 x 230 mm | |
| Poids net | 2,6kg | 3,3kg | | 14kg | |
| Poids de transport | 3,7kg | 5,3kg | | 16kg | |
| Autre caractéristique | Calibrage en kg, verrouillage du calibrage par switch interne | | | | |

## Approbations

- **Électricité/Émissions :** Satisfait les conditions des agences d'approbation : UL/CSA (adaptateur), FCC, Sécurité CE EN60950, EMC EN61326
- **Qualité :** Le système de gestion de la qualité OHAUS est certifié ISO 9001:2008

## Schémas d'encombrement





**OHAUS CORPORATION**
* 7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA

Tel: 800.672.7722
973.377.9000
Fax:973.944.7177

**www.ohaus.com**

*With offices throughout Europe, Asia, and Latin America*


***ISO 9001:2008**
Registered Quality Management System

80774232_C © Copyright Ohaus Corporation