

KERN MTS Pèse-personne avec barre de retenue

Pèse-personne homologuée économique avec barre de retenue pour un sentiment de sécurité lors de la pesée



Balances médicales 2011



Votre KERN revendeur spécialisé:



Balances
médicales
2011



Caractéristiques:

- Homologué en classe III
- Approbation médicale selon 93/42/EEC
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Plate-forme surbaissée pour faciliter l'accès
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold: en cas d'arrêt de service l'affichage du poids "fige" automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée
- Utilisation intuitive au moyen du clavier
- Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
- Afficheur ergonomique à grandes touches et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l'IMC)
- 2 roulettes pour un transport aisé de la balance

Options:

- Toise mécanique, portée de 60 à 200 cm, à visser au colonne ou pour montage mural, homologation médicale selon 93/42/EEC, **KERN MSF 200**
- Câble d'interface RS 232C pour raccordement d'un appareil externe, **KERN MPS-A08**
- Housse de protection sur l'indicateur, **KERN EOB-A02**

Caractéristiques techniques:

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau L x P x H 550x550x62 mm
- Dimensions afficheur L x P x H 210x110x50 mm
- Dimensions totales L x P x H 550x550x1100 mm
- Fonctionnement sur pile possible, 6x 1.5V AA, non incluses, durée de service env. 70 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 20 kg

La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE

OPTION



| Modèle | Portée [Max] kg | Lecture [d] kg | Échelon d'homologation [e] kg | Prescrit par la loi Homologation | | Option Cert. d'étalonnage DKD | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | KERN | | KERN | |
| MTS 300K100M | 300 | 0,1 | 0,1 | 965-129 | | 963-129 | |

Pictogrammes:

Interface de données :
Le type d'interface est indiqué par le pictogramme.

Fonction Dynamic Weighing : Filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.

Fonctionnement sur accu :
Ensemble rechargeable.

Adaptateur : 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.

Tare : Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p. ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.