

Balances plate-forme KERN EOB · EOS



KERN EOB

KERN EOS

La best-seller des balances pour colis et des balances vétérinaires, aussi avec une plate-forme XL, maintenant avec une résolution encore plus élevée

Caractéristiques

- **Utilisation aisée et pratique à 4 touches**
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, en série
- **Programme de pesée d'animaux:** La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée. Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD
- **UNITS:** Autres unités de mesure voir internet

EOS:

- 2 roulettes et 1 poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 210x110x45 mm
- Longueur de câble afficheur env. 1,8 m
- Fonctionnement avec piles possible, 6 x 1.5 V AA non incluses, durée de service jusqu'à 60 h
- Température ambiante tolérée 10°C / 35°C

EOB:

- Dimensions plateau LxPxH
 - A 315x305x65 mm
 - B 550x550x65 mm, grande illustration
 - C 945x505x65 mm

EOS:

- Dimensions plateau (inox) LxPxH
 - D 900x550x60 mm

Options

- **2 Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 950 mm, KERN MWS-A01

EOB:

- **Tapis en caoutchouc antidérapant**, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions A, KERN EOE-A01
- **1 Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 450 mm, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions A, KERN EOB-A01N

EOS:

- **Tapis en caoutchouc antidérapant** en série, commande ultérieure possible, KERN EOS-A01

EN SÉRIE



EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Repro- ductibilité g	Linéarité g	Poids net env. kg	Plateau	Option Cert. d'étalonnage DKD	
							DKD KERN	
KERN								
EOB 15K5	15	5	5	± 10	4	A	963-128	
EOB 35K10	35	10	10	± 20	4	A	963-128	
EOB 60K20	60	20	20	± 40	4	A	963-129	
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	13,5	B	963-129	
EOB 150K50	150	50	50	± 100	4	A	963-129	
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	13,5	B	963-129	
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	19,5	C	963-129	
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	4	A	963-129	
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	13,5	B	963-129	
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	19,5	C	963-129	
EOS 150K50XL	150	50	50	± 100	18,8	D	963-129	
EOS 300K100XL	300	100	100	± 200	18,8	D	963-129	

 Programme d'ajustage interne: règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé.	 Programme d'ajustage externe (CAL): pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.	 Unités de mesure: convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Voir modèle de la balance.
 Fonctionnement avec accu: Ensemble rechargeable.	 Prise d'alimentation: Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz pour F. Sur demande, également en standard GB, AUS ou USA.	 Adaptateur: 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.
 Fonctionnement avec pile: Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.	 Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids.	 Protection contre la poussière et les projections d'eau – IPxx: Le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.
 Interface de données: Le type d'interface est indiqué par le pictogramme.	 Protocole selon GLP/ISO de données de pesage avec date, heure et n° d'ident., uniquement avec les imprimantes KERN.	 Tare: Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p.ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.
 Fonction Dynamic Weighing: filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.	 Inox: La balance est protégée contre la corrosion.	 Garantie: La durée de garantie est indiquée par le pictogramme.
 Formule: mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage, et des différents composants d'un mélange (total net).	 Pesage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance.	 Homologation possible: La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme.
 Détermination du pourcentage: Constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %).	 Pesage avec zone de tolérance: les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour dosage et triage.	 Étalonnage DKD possible: La durée de la mise à disposition de l'étalonnage DKD est indiquée par le pictogramme.
 Expédition de colis par service de messagerie rapide.	 Expédition de palettes par transporteur.	 [DMS] Pour plus de détails sur les principes de pesée, voir le glossaire.

La précision est notre affaire

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose l'ensemble de poids de contrôle correspondant à votre balance, comprenant le poids de contrôle, un étui et le certificat d'étalonnage DKD, preuve de sa justesse. La meilleure condition préalable pour un étalonnage correct de la balance.

Le programme complet des poids de contrôle KERN vous propose des poids de contrôle dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 avec des valeurs de poids comprises entre 1 mg et 2000 kg.

Le laboratoire d'étalonnage KERN DKD pour les balances électroniques et les poids de contrôle possède l'accréditation DKD depuis 1994 et fait aujourd'hui partie des laboratoires d'étalonnage DKD les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les balances, les poids de contrôle et les dynamomètres. (**DKD** = **D**eutscher **K**alibrier-**D**ienst).

Votre revendeur spécialisé KERN:

Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les étalonnages DKD des balances, des poids de contrôle et des dynamomètres.

Volume des prestations:

- Etalonnage DKD des balances avec une charge maximale de 6000 kg
- Etalonnage DKD des poids dans la plage 1 mg – 500 kg
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Etalonnage des dynamomètres.
- Certificats d'étalonnage DKD dans les langues D, GB, F, I, E, NL, PL

Des questions à propos de votre balance, le poids de contrôle correspondant ou le service d'étalonnage ? Votre revendeur spécialisé KERN vous renseignent volontiers.

KERN – Professional measuring. Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne.



German Excellence Group
Member